

### 住宅用 太陽光発電システム 小篠原中央団地4 - 7号地

#### 発電量シミュレーション

#### 太陽光発電で光熱費を節約

年間推定発電量 6,319 kWh/年

年間推定発電金額 139,899 円/年

[ 内 訳 ] 自家消費分 1 38,700 円/年  
売電する分 2 101,199 円/年


- 1 発電し自家消費した分の単価(税込)を 25.8 円/kWh にて計算  
2020年4月1日現在の電力単価です。ご契約の電気料金に合わせて変更をお願いします。
- 2 発電し売電した分の単価(税込)を 21.0 円/kWh にて計算

自家消費電力量を 1,500 kWh/年として計算しております。  
自家消費電力量は、ライフスタイルによって異なります。  
自家消費電力量が変わると、金額換算も変わります。

#### 環境貢献度

#### いまこそクリーンエネルギーへ


石油削減量	3	1,434 リットル/年
CO2削減効果	4	2,846 kg-CO2/年
スギ本数換算	5	203 本
森林面積換算	6	7,970 m <sup>2</sup>



- 3 石油削減量は「NEDO導入ガイドブック」より算出しています。
- 4 CO2削減効果は「太陽光発電の調査研究」を基に算出しています。
- 5 スギ1本あたり14kgのCO2吸収量(環境省・林野省資料より算出)
- 6 森林1haあたり0.974t-C/ha吸収量(「NEDO導入ガイドブック」より算出)

#### シミュレーション結果の太陽光発電システム条件

気象観測地点 信楽 (滋賀) 緯度 34.91° 経度 136.08°  
太陽電池容量 5.63kW 245W x 23枚  
方位 勾配(角度) 太陽電池容量  
第1面 南 3.5寸 5,635W



	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均日射量 [kWh/m <sup>2</sup> ・日]	2.483	2.887	3.551	4.318	4.465	4.087	4.106	4.482	3.735	3.287	2.723	2.47
推定発電量 [kWh/月]	387	406	549	637	671	588	604	658	536	496	404	383

発電量は、平均日射量データとしてNEDO/(財)日本気象協会「日射関連データの作成調査」の値を用い、システムの各損失を考慮して算出したものです。また、発電量の金額換算も記載の単価で算出したものであり、気象条件や設置条件、電力単価等により、実際の発電量、発電金額と異なる場合があります。保証値ではありません。発電量シミュレーションは、影・積雪・経年劣化・出力抑制・力率一定制御などによる影響は考慮しておりません。JIS C 8907:2005「太陽光発電システムの発電電力量推定方法」に基づく各数値

- ・温度補正係数 : 太陽電池モジュール「HIT」の温度特性とMONSOLA-11のそれぞれ地域の月別日平均気温と加重平均太陽電池モジュール温度上昇: 21.5 (屋根置き形の場合)から算出
  - ・インバータ実効効率 : 5.5~3.5% (パワーコンディショナにより異なります。)
  - ・総合設計係数 : 0.93 (総合設計係数からインバータ実効効率、温度補正係数を除く)  
昇圧回路付接続箱を用いた場合、約1%のロス率が発生する場合があります。
- 発電量シミュレーション = 月別推定発電量の合計 (温度補正係数 × インバータ実効効率 × 総合設計係数 × ピークカットのロス率 × 太陽電池容量 × 月平均日射量データ)

ピークカットロス率の差は日射の強さ、設置条件(方位・角度・周辺環境)、地域差、及び温度条件により±4.5%程度の差がでる場合があります。  
実使用時の出力(発電電力)は日射の強さ、設置条件(方位・角度・周辺環境)、地域差、及び温度条件により異なります。発電電力は最大でも太陽電池容量の70~80%程度になります。