

### 住宅用 太陽光発電システム 上笠二丁目

#### 発電量シミュレーション

#### 太陽光発電で光熱費を節約


年間推定発電量 6,105 kWh/年  
 年間推定発電金額 126,060 円/年

- [ 内 訳 ] 自家消費分 1 38,565 円/年  
 売電する分 2 87,495 円/年
- 1 発電し自家消費した分の単価(税込)を 25.71 円/kWh にて計算  
 2021年4月1日現在の電力単価です。ご契約の電気料金に合わせて変更をお願いします。
- 2 発電し売電した分の単価(税込)を 19.0 円/kWh にて計算  
 自家消費電力量を 1,500 kWh/年として計算しております。  
 自家消費率30%以上を満たしていない場合があります。(10kW以上~50kW未満)  
 自家消費電力量は、ライフスタイルによって異なります。  
 自家消費電力量が変わると、金額換算も変わります。

#### 環境貢献度

#### いまこそクリーンエネルギーへ


- 石油削減量 3 1,385 リットル/年  
 CO2削減効果 4 2,548 kg-CO2/年  
 スギ本数換算 5 182 本  
 森林面積換算 6 7,135 m<sup>2</sup>



- 3 石油削減量は「NEDO導入ガイドブック」より算出しています。  
 4 CO2削減効果は「太陽光発電の調査研究」を基に算出しています。  
 5 スギ1本あたり14kgのCO2吸収量(環境省・林野省資料より算出)  
 6 森林1haあたり0.974t-C/ha吸収量(「NEDO導入ガイドブック」より算出)

#### シミュレーション結果の太陽光発電システム条件

気象観測地点 大津 (滋賀) 緯度 34.99° 経度 135.91°  
 太陽電池容量 5.55kW 330W×12枚 + 265W×6枚  
 方位 勾配(角度) 太陽電池容量  
 第1面 南東 2.5寸 5,550W



	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均日射量 [kWh/m <sup>2</sup> ・日]	2.261	2.778	3.528	4.39	4.648	4.3	4.38	4.748	3.706	3.164	2.519	2.197
推定発電量 [kWh/月]	347	385	534	628	674	594	614	662	509	461	363	334

発電量は、平均日射量データとしてNEDO/(財)日本気象協会「日射関連データの作成調査」の値を用い、システムの各損失を考慮して算出したものです。また、発電量の金額換算も記載の単価で算出したものであり、気象条件や設置条件、電力単価等により、実際の発電量、発電金額と異なる場合があります。保証値ではありません。発電量シミュレーションは、影・積雪・経年劣化・出力抑制・力率一定制御などによる影響は考慮していません。

JIS C 8907:2005「太陽光発電システムの発電電力量推定方法」に基づく各数値

- 温度補正係数 : 太陽電池「単結晶PERCモジュール」の温度特性とMONSOLA-11のそれぞれ地域の月別日平均気温と加重平均太陽電池モジュール温度上昇: 21.5 (屋根置き形の場合)から算出
- インバータ実効効率 : 5.5~3.5% (パワーコンディショナにより異なります。)
- 総合設計係数 : 0.93 (総合設計係数からインバータ実効効率、温度補正係数を除く)  
 昇圧回路付接続箱を用いた場合、約1%のロス率が発生する場合があります。

発電量シミュレーション = 月別推定発電量の合計 (温度補正係数 × インバータ実効効率 × 総合設計係数 × ピークカットのロス率 × 太陽電池容量 × 月平均日射量データ)

ピークカットロス率の差は日射の強さ、設置条件(方位・角度・周辺環境)、地域差、及び温度条件により±4.5%程度の差がでる場合があります。  
 実使用時の出力(発電電力)は日射の強さ、設置条件(方位・角度・周辺環境)、地域差、及び温度条件により異なります。  
 発電電力は最大でも太陽電池容量の70~80%程度になります。