



## 住宅用 太陽光発電システム 三上2期6号地 太陽光

### 発電量シミュレーション 太陽光発電で光熱費を節約

年間推定発電量 6,064 kWh/年

年間推定発電金額 116,153 円/年

[ 内訳 ] 自家消費分 1 38,565 円/年  
売電する分 2 77,588 円/年

1 発電し自家消費した分の単価（税込）を 25.71 円/kWh にて計算  
2022年4月1日現在の電力単価です。ご契約の電気料金に合わせて変更をお願いします。

2 発電し売電した分の単価（税込）を 17.0 円/kWh にて計算  
自家消費電力量を 1,500 kWh/年として計算しております。

自家消費率30%以上を満たしていない場合があります。（10kW以上～50kW未満）

自家消費電力量は、ライフスタイルによって異なります。

自家消費電力量が変わると、金額換算も変わります。

### 環境貢献度

### いまこそクリーンエネルギーへ

石油削減量 3 1,376 リットル/年

CO2削減効果 4 2,422 kg-CO2/年

スギ本数換算 5 173 本

森林面積換算 6 6,782 m<sup>2</sup>

3 石油削減量は「NEDO導入ガイドブック」より算出しています。

4 CO2削減効果は「太陽光発電の調査研究」を基に算出しています。

5 スギ1本あたり14 kgのCO2吸収量（環境省・林野省資料より算出）

6 森林1haあたり0.974t-C/ha吸収量（「NEDO導入ガイドブック」より算出）




### シミュレーション結果の太陽光発電システム条件

気象観測地点 東近江 (滋賀) 緯度 35.06° 経度 136.19°

太陽電池容量 5.39kW 245W × 22枚

方位 勾配(角度) 太陽電池容量

第1面 南西 4.5寸 5,390W



発電量は、平均日射量データとしてNEDO(財)日本気象協会「日射関連データの作成調査」の値を用い、システムの各損失を考慮して算出したものです。また、発電量の金額換算も記載の単価で算出したものであり、気象条件や設置条件、電力単価等により、実際の発電量、発電金額と異なる場合があり、保証値ではありません。

発電量シミュレーションは、影・積雪・経年劣化・出力抑制・力率一定制御などによる影響は考慮しておりません。

JIS C 8907:2005「太陽光発電システムの発電電力量推定方法」に基づく各数値

・温度補正係数：太陽電池「単結晶PERCモジュール(120/96/80セル)」の温度特性とMONSOLA-11のそれぞれ地域の月別日平均気温と加重平均太陽電池モジュール温度上昇：21.5（屋根置き形の場合）から算出

・インバータ実効効率：5.5～3.5%（パワーコンディショナにより異なります。）

・総合設計係数：0.93（総合設計係数からインバータ実効効率、温度補正係数を除く）  
昇圧回路付接続箱を用いた場合、約1%のロス率が発生する場合があります。

発電量シミュレーション = 月別推定発電量の合計  
× ピークカットのロス率 × 太陽電池容量 × 月平均日射量データ

ピークカットロス率の差は日射の強さ、設置条件（方位・角度・周辺環境）、地域差、及び

温度条件により ± 4.5%程度の差がでる場合があります。

実使用時の出力（発電電力）は日射の強さ、設置条件（方位・角度・周辺環境）、地域差、及び温度条件により異なります。

発電電力は最大でも太陽電池容量の70～80%程度になります。